

ZWELTAPE

Kenmerken BG1 Compressieband

- voorgecomprimeerd geïmpregneerd schuimband
- band zet vertraagd uit
- zelfklevend (acrylaat)
- leverbaar op rol
- slagregendicht bij 600 Pa
- oneffenheden worden opgevuld
- dampdiffusie-open
- blijft ook bij voegbeweging elastisch
- goede weers- en verouderingsbestendigheid
- tegen vocht, stof, warmteverlies en geluid
- voor aansluitingen van metselwerk met deur- en raamkozijnen en betonkolommen
- tussen gevel- en dakelementen en dilatatievoegen

Technische specificaties BG1 Compressieband

Densiteit	75kg/m ³ (± 8 kg/m ³)
Certificering	DIN 18542 – BG1/ KOMO k49826/01
Rek bij breuk (NEN ISO 1798)	> 200%
Impregnering	Synthetische coating en alu-oxide
Kleur	Zwart en grijs
Brandgedrag (DIN 4102)	B1
Warmtegeleidingscoëff.	60 mW/mk
Wortelpenetratie (4062)	Geen penetratie
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot + 85°C
Applicatietemperatuur	Omgeving -3°C tot +35°C Band -3°C tot +25°C
Schimmelbestendigheid	Resistent
Slagregendichtheid	BG1
Chemische bestendigheid	Goed
Trekkracht (ISO 1798)	> 100 kPa
Geur	Reukloos
Beschikbare voegafmeting	Goed
UV-bestendigheid	Vlak, evenwijdig
Voegtype	Vlak, verlopend
Opslag / houdbaarheid 20°C	Oneffen, evenwijdig Oneffen, verlopend 1 jaar in gesloten verpakking